



Tilgængelig i bordmodel
og væghængt model.



RANGE02_BASIC

professionelt glaskeramisk kogeboard med 2 flade zoner

Gennemført glaskeramisk kogeboard med god effekt og varme til det professionelle køkken. Kogeboardets zoner er på 4 kW hver, som giver gode arbejdsforhold for brugeren i sit daglige arbejde. Kogeboardet er udført i rustfrit stål med fokus på rengøringsvenlighed og sikring af driftssikkerhed. Kogeboardet er udstyret med underhylde til opbevaring. Muligheden for grydere registrering kan være med til at optimere økonomien omkring kogeboardet, da det kun yder effekt når en gryde er på zonen.

Varenummer, NORQi	101002
Dimensioner (B x D x H)	455 x 813 x 900
Antal zoner (stk)	2
Dimension på zoner (mm)	flade, 270 x 270
Volt (V)	3x400V+N+PE
Frekvens (Hz)	50/60
Effekt (kW)	8
Spænding (L1 [A], L2 [A], L3 [A])	10A, 10A, 17A
Lækstrøm (mA)	0
Standby forbrug (W)	0
Hærdet glas (mm)	6
Regulering	Trinløs, 1-9
Tætningsklasse	IP X5
Vægt (kg)	40

- se betjeningsvejledning for yderlig information -

Muligheder for tilkøb:




Højdejustering



Sidehylde



Gulvmontering



Marineudstyr



Grydere registrering




Hjul



Stikkontakt



Dobbeltsidet betjening



Lukket sider