



RANGE02_SPIN_TT

semiprofessionelt induktionsbordmodel med 2 flade zoner

Effektivt induktionsbordmodel, som passer til mindre køkkener. 2 zoner på bordmodellen deler 3,5 kW med mulighed for, at hver enkelt zone kan opnå 2,1 kW, og med boostfunktion til 3,5 kW. Bordmodellen indeholder programmer til chokoladesmeltning, varmeholdning og simreretter. Zonerne kan sammenkobles, så det passer til varmeholdning af en kantine 1/1. Bordmodellen er til køkkener med behov for mindre produktion, og er ikke beregnet til kontinuerlig tilberedning dagen igennem.

Dette produkt er en del af vores IMPACT-serie!



Varenummer, NORQI	201002_TT
Dimensioner (B x D x H)	340 x 606 x 140
Antal zoner (stk)	2
Dimension på zoner (mm)	flade, 220 x 180
Volt (V)	1x230+PE
Frekvens (Hz)	50/60
Effekt (kW)	3,5
Spænding (L1 [A], L2 [A], L3 [A])	16A
Lækstrøm (mA)	< 3,5
Standby forbrug (W)	< 0,5
Hærdet glas (mm)	6
Regulering	Trinløs, 1-9
Tætningsklasse	IP X5
Vægt (kg)	10

- se betjeningsvejledning for yderlig information -